H = 500.00 m
km = 0+313.84
h TS = 38.87
T = 2.81
f = 0.01

H = 500.00 m
km = 0+297.61
h TS = 38.72
T = 2.81
f = 0.01

H = 500.00 m
km = 0+282.61
h TS = 38.82
T = 2.81
f = 0.01

H = 500.00 m
km = 0+265.94
h TS = 38.73
T = 2.81
f = 0.01

H = 500.00 m
km = 0+233.94
h TS = 38.92
T = 2.81
f = 0.01

Querschnitt C - C M 1:50

Haus Nr.61

2.60 Gehweg | 8.00 Fahrbahn | 2.00 Parkplatz | 2.33 Gehweg

3.00% | 2.50% | 3.00%

8.0 cm Betonsteinpflaster
4.0 cm Brechsand/Splitt
29.0 cm Schottertragschicht
41.0 cm Gesamt

12.0 cm Asphaltdecke
10.0 cm Asphalttragschicht
20.0 cm Schottertragschicht
24.0 cm Frostschutzschicht
66.0 cm Gesamt

8.0 cm Betonsteinpflaster
4.0 cm Brechsand/Splitt
29.0 cm Schottertragschicht
41.0 cm Gesamt

8.0 cm Betonsteinpflaster
4.0 cm Brechsand/Splitt
29.0 cm Schottertragschicht
41.0 cm Gesamt

Quergefälle Wachsel

Anschluss LD 2

An der Obererft

Schillerstraße

Hemmerstraße

Plattenrundwege

Privatfläche anpassen

## Planungs - Legende:

Stand: 04.06.2021

**Beläge - gebundene Bauweisen**

- (1) Walz-Asphalt
- (1a) Asphaltbeton mit Epoxidharz
- (1b) Gussasphalt
- (2) Beton
- (3) hydraulische Bauweise
- (3.1) Tennenau
- (4) wassergebundene Decke

**Beläge - Platten / Platten (Länge/Breite/Dicke)**

- (5) Betonsteinplatten (30/30/8 cm), grau
- (5.1) Betonsteinplatten (30/30/8 cm), schwarz
- (6) Betonsteinpflaster (20/08 cm), grau, gefeld
- (7) Betonsteinpflaster (20/10/8 cm), grau, gefeld
- (8) Betonsteinpflaster (20/10/8 cm), anthrazit, gefeld
- (9) Betonsteinpflaster (20/10/8 cm), rot, gefeld
- (10) Betonsteinpflaster (20/10/8 cm), rot, ungefeld

**Randeinfassungen (Tiefe/Höhe/Länge)**

- (11) Wasserbordstein (15/30/100 cm)
- (12) Hochbordstein (15/20/variabel cm)
- (13) Hochbord-Ecke 90° (15/30/40 cm)
- (14) Bauminfassbordstein (15/30/25 cm) (Typ Hilden)
- (15) Pflastersteine 90° (15/30/50 cm) ohne Anschlus Rundbord
- (16) Parkbuchtbord (8+0,5m) (15/30/50 cm) Anschl. Rundbord
- (17) Rundbordstein (15/22 variabel cm, Kantersteinsatz, 2 cm)
- (18) Rundbordstein (15/22 variabel cm, Kantersteinsatz, 5 cm)
- (19) Tiefbordstein (8/20/variabel cm)
- (20) Planstein (15/14/15 cm)
- (21) Flachbordstein F7 (20/20/variabel cm)
- (22) Flachbordstein F10 (20/25/variabel cm)
- (23) Flachbordstein F15 (30/25/variabel cm)
- (24) Flachbordsteinbogen außen 90° (20/20/50 cm)
- (25) Einfahrtsschwelle Typ 40 (40/22/3,5 cm)
- (26) Rampenstein (75/14-22/32,5 cm)
- (27) Übergangsplatte zum Hochbord (75/14-22/50,0 cm)
- (28) Rampenstein (75/16-22/32,5 cm)
- (29) Anfahrschwelle (50/14-22/30 cm)
- (30) Kassler Sonderbordstein (43/33/L4/100 cm)
- (30a) Kassler Sonderbordstein leilförmig (30-15/18-12/100 cm)
- (30b) Plattenumlage
- (30c) Bushaltestelle (18/30/100 cm)
- (31) Bushaltestelle mit Löchern (15/30/50 cm)
- (32) Taststeine (18/22/20 cm) (Warnwirfl.)
- (33) Schrägstein mit Nullabsenkung (15/19-22/20 cm), naturgrau
- (33a) Übergangsstein (15/22/20 cm), von Kantenradius 5 cm auf Taststeine, (Warnwirfl.)
- (33b) Übergangsstein (15/22/20 cm) von Kantenradius 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung, naturgrau
- (33c) Übergangsstein (15/22/20 cm), von Taststeine auf Schrägstein mit Nullabsenkung (Warnwirfl.)

**Straßenentwässerung (Tiefe/Höhe/Länge)**

- (70) Rinne (18/14/24 cm), grau
- (71) Rinnensystem (25,5/14,2-15/12,5 cm)
- (72) Straßenablauf (30/50 cm, mit Geruchsverschluss)
- (73) Straßenablauf (30/50 cm, ohne Geruchsverschluss)
- (74) Entwässerungselement zu System "Kassler Sonderbord" (43/22,5/30 cm)
- (75) Entwässerungselement zu System "Busstopkerb" Abmessungen (43/22,5/30 cm)

**Elemente der Barrierefreiheit (Länge / Breite / Dicke)**

- (80) Noppenplatten (Noppen in Kugel- oder Kalotteform, 30/30/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), grau
- (81) Noppenplatten (Noppen in Kugel- oder Kalotteform, 30/30/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), rot
- (82) Noppenplatten (Noppen in Kugel- oder Kalotteform, 20/10/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), grau
- (83) Noppenplatten (Noppen in Kugel- oder Kalotteform, 20/10/8 cm, Noppenhöhe 4-5 mm), rot
- (84) Noppenplatten (8 Rippen, Höhe 4-5 mm, 30/30/8 cm), weiß
- (85) Betonsteinplatten (30/30/8 cm), schwarz und weiß

**Ausstattung**

- (90) Poller, herausnehmbar
- (91) Poller, fest
- (92) Mülleimer
- (93) Reliefplatte

geplante Straßenbeleuchtung

Stäume: geplant, vorh.

Pflanzgebiete

- (98.40) Deckenhöhen (geplant), schwarz
- (101.40) Deckenhöhen (vorhanden), grau
- (98.40) Deckenhöhen (Bestand, anzuhalten), schwarz

## Bestands - Legende:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automat | Hochsp.-Mast | Ortsschild | Lichtsäule | | | | |
| bestch. Bahnübergang | Hydrant unterflur | Poller | Tankstelle | | | | |
| unbestch. Bahnübergang | Infokasten | Poller versenkbar | S-Bahn Haltestelle | | | | |
| Bank | Kabelkasten | Schaltgerät für Signale | Haltestelle | | | | |
| Baum | Kabelschacht | Signal | Parkplatz | | | | |
| Beleuchtung | Kappe/Schieber Gas | Signalanlage | Fußgängerweg | | | | |
| Bildstock | Kappe/Schieber Wasser | Springbrunnen | Radweg | | | | |
| Briefkasten | Klärsteinstein | Stahlgitter-schmiedt | Hauseingang | | | | |
| Denkmal | Kompaktstation | Straßenablauf | Grundstückszufahrt | | | | |
| Einstiegschacht | Laubbaum | Telefon | Abgrenzung | | | | |
| Fahrverbot | Mast | Uhr | Hecke | | | | |
| Feldkreuz | Mülltonnen | Verkehrsgrün | Mauer | | | | |
| Fußstütz | Nadelbaum | Verkehrszeichen | Zaun | | | | |
| Funkmast | Notrufsäule | Öffentl. Parkplatz | Flurstücksgrenze (38.49) vorh. Höhen | | | | |

Legewiese / Parkanlage | Strauch | Rasen | Friedhof

Jüd.-Friedhof | Gartenland | Laubwald | Nadelwald

| Index | Datum | | Bearbeiter | Gezeichnet | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Planunterlage in der Bauausführungsplanung: | am: | | | | |
| Planunterlage in der Ausführung: | am: | | | | |
| Planunterlage in BZA: | am: | | | | |
| PlaCar: | am: | 16.08.2020 | | | |
| BGru: | am: | | Höhensystem, Bezugshöhe: | | |
| Vermu: | am: | | Lagesystem: | | |

Stadt Neuss
DER BÜRGERMEISTER
Tiefbaumanagement Neuss

Stand: 15.06.07

Maßnahme: **An der Obererft**

**Lage - Deckenhöhenplan**

| Maßstab: | Straßen Nr.: | Stadt | S | L | D | B | N | G | V | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:100 | 1270 | Nr. | | | | | | | | | |
| | | Planer | 594x1710 | | | | | | | | |
| Die Bürgermeister in Vertretung | | Neuss, den: | 07.01.2021 | | | | | | | | |
| | | Bearbeitet: | Liebreich | | | | | | | | |
| Erster Bürgermeister | Tiefbaumanagement Abteilungsleiter | Gezeichnet: | Schwanke | | | | | | | | |
| | | BE-Z: | | | | | | | | | |